

LÄTT

SMIDIG

ERGONOMISK



LÖSNINGEN FÖR LYFTET FINNS HOS EDMOLIFT

EdmoLift's TZ-serie är en serie stabila svensktillverkade vagnar och arbetsbord. Vagnarna är ytterst lättmanövrerade och har många olika användningsområden. TZ-modellerna kan dessutom kund-anpassas. Bordsskiva och chassi är elförzinkade vilket ger en snygg och mycket slitstark yta.

Lyftvagnar används överallt där det finns behov av lyft, montering och transport eller där det krävs att arbetshöjden kan justeras.

Med flera olika modeller, med enkel- eller dubbelsax, en lastkapacitet mellan 200 kilo och ett ton och en höjd på bordsskivan som varierar från 920 mm upp till 1620 mm, kan vi erbjuda ett brett urval lyftvagnar. Vagnarna finns med fotpump eller med batteridrift, med integrerat batteriaggregat och laddare.

Stora lätttrullade hjul, med dubbelbroms på de svängbara hjulen, gör vagnen säker och lätt att manövrera.

Hos EdmoLift finns lösningen för Dina lyft och materialhanteringsproblem.

PRODUKTEGENSKAPER TZ-LYFTVAGNAR

- Lastkapaciteter upp till 1000 kg.
- Elförzinkad bordsskiva och chassi ger oöverträffad ytfinish och slitstyrka*
- Lättmanövrerade.
- B-modellerna har batteridrift med inbyggd laddare.
- Batterierna är skyddat monterade och är underhållsfria gel-batterier.
- Bordsskivelängder från 900 mm till 1000 mm.
- Max arbetshöjd från 920 mm upp till 1620 mm.
- Uppfyller EU-normen EN 1757-1 - CE-märkt.
- 12 V DC styrsystem och manöverdon med dödmanns grepp.
- Klämskyddsavstånd mellan samtliga rörliga delar.
- Överbelastningsskydd.
- Steglös sänkfunktion
- Användarmanual på 20 olika språk.

*TZ 1000B och TZD 400B lackad med 2-komponent lack.



PRODUKTINFO

| Modell | Art.nr | Lyftkapacitet kg | Högsta höjd mm | Lägsta höjd mm | Längd mm | Bredd mm | Bordsskiva mm | Höjdställning | | | Vikt kg inkl emb |
|----------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | | Effekt | Batteri | Laddare | |
| TZ 303 | 22131 | 300, Fotp. | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Fotpump | — | — | 65 |
| TZ 503 | 22029 | 500, Fotp. | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Fotpump | — | — | 75 |
| TZ 503B | 22030 | 500, Batteri | 920 | 320 | 1150 | 650 | 900 x 600 | 0,8 kW | 12V 24Ah | 1,5A/230V | 90 |
| TZ 1000B | 34000 | 1000, Batteri | 920 | 320 | 1230 | 800 | 1000 x 800 | 0,8 kW | 12V 24Ah | 1,5A/230V | 189 |
| TZD 203 | 22031 | 200, Fotp. | 1620 | 450 | 1150 | 650 | 900 x 600 | Fotpump | — | — | 85 |
| TZD 203B | 22032 | 200, Batteri | 1620 | 450 | 1150 | 650 | 900 x 600 | 0,8 kW | 12V 24Ah | 1,5A/230V | 100 |
| TZD 400B | 34070 | 400, Batteri | 1620 | 450 | 1230 | 800 | 1000 x 800 | 0,8 kW | 12V 24Ah | 1,5A/230V | 220 |
| EZ 1000B | 515216 | 1000, Batteri | 900 | 320 | 1240 | 805 | 900 x 800 | 0,8 kW | 12V 28Ah | 4A/230V | 190 |

CE- eller tillverkardeklaration

Vi konstruerar och tillverkar våra lyftbord och lyftvagnar i enlighet med grundkraven i Lyftbordsstandarden, EN 1570, resp. Lyftvagnsstandarden, EN 1757-1 och uppfyller därmed kraven enligt Maskin-, Lågspännings och EMC-direktiven. Produkterna levereras provkörda med CE-märke och Försäkran om överensstämmelse eller i vissa fall Tillverkardeklaration.